

FT-96Series

# 96型自動糊付機



挿入口には中が見易い透明塩ビカバーを、非常停止ロープを前後に採用し安全性をも追求しました。

オプションで洗浄装置(右写真)、厚みのマイコン自動位置決め装置、ステンレス製ドクターロール、光センサーによる非常停止装置、ボンド送り装置など、貴社のニーズに合った糊付機を製作致します。

1963年第1号の糊付機を世に送出して50年余、1000台の実績を誇るFT型糊付機の最新バージョンFT-96シリーズは他の機械との連結が容易な下ロール固定、上ロール昇降式の自動糊付機です。

小柄な女性にも使い易いように挿入台高さを750mmに、全高を1200mmに押さえ、メッキ付ドクターロール駆動により楽に洗浄できるようになりました。



洗浄装置(オプション)

## FT-96シリーズ仕様書

型式	FTW-4-96	FTW-3-96	FTW-2-96	FTS-4-96	FTS-3-96	FTS-2-96
仕様	両面自動糊付機			片面自動糊付機		
ロール長	1300mm	1050mm	650mm	1300mm	1050mm	650mm
最大有効幅	1250mm	1000mm	600mm	1250mm	1000mm	600mm
有効厚み	2~50mm					
送り速度	25m/分一定					
電動機出力	0.75kw	0.4kw		0.75kw	0.4kw	
挿入台高さ	750mm					



未来を彩る、創造空間

株式会社 富士機械製作所

〒840-2105

佐賀県佐賀市諸富町諸富津 60-1

TEL0952-47-2230 FAX0952-47-2191

URL <https://fujikikai-works.com/>

E-mail [fujikikai60-1@jasmine.ocn.ne.jp](mailto:fujikikai60-1@jasmine.ocn.ne.jp)

代理店